

UNICARD®

Řidicí terminál neveřejného výdeje PHM

UNICARD



Jedná se o zařízení moderní koncepce, které vychází z našich dlouholetých zkušeností s řídicími terminály pro samoobslužný výdej pohonných hmot (PHM). Je určen především pro bezobslužné sledování výdeje PHM, stavu skladu, spotřeby vozidel na neveřejných čerpacích stanicích. Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče, popř. i vozidla jedním z řady různých typů identifikátorů (karet) a znalosti čtyřmístného kontrolního čísla (PIN). Vhodný je zejména pro řízení podnikových čerpacích stanic.

UNICARD x3



Základní charakteristika

- » moderní způsob neveřejného výdeje PHM
- » široká škála identifikátorů – bezkontaktní radiofrekvenční karty, „touch“ čipy atd.
- » prakticky neomezený počet řidičů a vozidel
- » možnost čerpání s předvolbou kredity, limity, speciální zakazy
- » připojení na různé typy výdejních stojanů
- » obslužný software UniPOS® START, PROFI, PROFI PLUS
- » tisk dokladu o čerpání
- » možnost prodeje za hotové
- » robustní konstrukce
- » velká variabilita provedení

Hlavní výhody

- » bezobslužný nepřetržitý provoz
- » úspora pracovních sil
- » jednoduché intuitivní ovládání
- » nízké provozní náklady a nároky na údržbu
- » spolehlivost

Technické údaje:

Plášť	vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání zákazníka (standardně RAL9002 - světle šedá)
Rozměry	výška 1685 mm, šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Hmotnost	75 kg
Řídicí panel	výměnný, odolné provedení, nerezový lakovaný povrch, barva RAL7016 - tmavě šedá
Displej	alfanumerický s podsvícením, 2 řádky, 16 znaků nebo grafický LCD s podsvícením, 320×240 bodů
Klávesy	2×2 multifunkční klávesy (dle provedení)
Čtečky karet	čtečky pro čipové a radiofrekvenční bezkontaktní karty
Tiskárna	termotiskárna, šířka papíru 59 mm
Klávesnice	kovová masivní klávesnice 4×4 klávesy, provedení antivandal
Vnitřní paměť	min. 4500 karet a 1000 transakcí, pro autonomní provoz bez obslužného softwaru

Technické údaje x3 :

Plášť	vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání zákazníka, standardně RAL9003 – bílá
Rozměry	výška 600 mm, šířka 400 mm, hloubka 240 mm
Hmotnost	22 kg
Přední panel	ocelové provedení, barva RAL7016 – tmavě šedá, nerezový lakovaný štítek
Displej	alfanumerický LCD s podsvícením, 2 řádky / 16 znaků nebo grafický LCD s podsvícením, 320 x 240 bodů
Klávesnice a tlačítka	kovová masivní klávesnice 4 x 4 klávesy, provedení antivandal + 2 x 2 kovová multifunkční tlačítka (dle provedení)
Čtečky identifikátorů	čtečky pro radiofrekvenční karty a chipy, Touch chipy atd.
Vnitřní paměť	min. 4500 identifikátorů a více jak 1000 transakcí pro autonomní provoz
Tiskárna	termotiskárna, šířka papíru 59 mm

UNIDATAZ

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo

tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz

www.unidataz.cz

www.bezobslužka.cz