

UNICARD® 76

Samoobslužný platební terminál pro neveřejné
i veřejné čerpací a plnicí stanice



Základní charakteristika

- moderní a robustní konstrukce
- modulární koncepce, počet terminálů dle požadavků provozovatele
- variabilní provedení pláště terminálu (samostatný sloup, nástěnné a nerezové provedení, terminál integrovaný do výdejních stojanů)
- grafický intuitivní dotykový displej
- široká škála identifikátorů - bezkontaktní radiofrekvenční karty a čipy, touch čipy atd.
- prakticky neomezený počet řidičů a vozidel
- možnost čerpání s předvolbou
- kredity, limity, speciální zákazy
- připojení na různé typy výdejních stojanů
- obslužný program UniPOS, UniCENTRUM
- tisk dokladu o čerpání
- možnost prodeje za hotové
- bezobslužný nepřetržitý provoz, úspora pracovních sil
- spolehlivost
- zákaznické barevné provedení

Platební terminál UNICARD® 76 slouží pro samoobslužný výdej PHM pro vlastní spotřebu, pro fakturované zákazníka a případně i pro prodej v hotovosti s využitím vyhrazeného identifikátoru. Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče a vozidla (v jednokartičkovém nebo dvoukartičkovém režimu). Identifikátory jsou proti zneužití chráněny čtyřmístným PIN kódem. Před zahájením čerpání může systém požadovat zadání doplňkových informací (stav tachometru, motohodin atd.).

Technické údaje:

Plášť	vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání zákazníka, standardně RAL9003 – bílá
Rozměry	sloupové provedení (v x š x hl): 1685 x 400 x 400 mm, nástěnné provedení (v x š x hl): 600 x 400 x 240 mm
Hmotnost	sloupové provedení: 75 kg, nástěnné provedení: 15 kg
Přední panel	ocelové provedení, barva RAL7016 – tmavě šedá, nerezový lakovaný štítek
Displej	grafický LCD s podsvícením, 320 x 240 bodů
Klávesnice a tlačítka	kovová antivandalní klávesnice 4 x 4 klávesy
Čtečky identifikátorů	čtečky pro radiofrekvenční karty a chipy, Touch chipy atd.
Vnitřní paměť	min. 4500 identifikátorů a více jak 1000 transakcí pro autonomní provoz
Tiskárna	termotiskárna, šířka papíru 59 mm
Topení pro tiskárnu	100W, řízené termostatem
Komunikační rozhraní	RS-232, RS-485, LAN, IrDA, rádiová RFCU, BlueTooth
Pracovní podmínky	od -20°C do +50°C, relativní vlhkost max. 95%
Krytí	IP43
Napájení	230V / 50Hz, 200VA



UNIDATAZ

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz

www.unidataz.cz

www.bezobsluzka.cz